

Mesa de clavado K74B



Se trata de un banco de trabajo para clavado de palets de 2 y 4 entradas.

Facilita el montaje del palet con sus garras posicionadoras para la tablilla. Dispone de dos juegos de garras para las tablas superiores y las inferiores del palet. También incorpora remachadores para los palets de 4 entradas. Se puede adaptar a diferentes formatos dentro de los límites de la misma mediante una manivela que abre y cierra el molde.

Alòs Industrials

C/ Ribera d'Adobadors, 20 - 12600 La Vall d'Uixó (CS) Spain ::: Tel. +34 964 05 26 07 ::: www.alosindustrials.com info@alosindustrials.com

Se trata de un banco de trabajo para clavado de palets de 2 y 4 entradas.



Ecodiseño



Alta Producción

Mantenimiento
Mínimo



Fácil Instalación

Maquina montada,
lista para trabajar



Versatilidad

Para todo tipo
de palet

Funcionamiento

- El operador clava los patines en la mesa, les dá la vuelta y los coloca en sus alojamientos previstos para tal efecto. Posteriormente, monta el despiece de madera de la parte superior del palet para clavarlo.
- Por último, el operador extrae el palet del molde para su apilado.
- También tiene como producto opcional un apilador automático.

Características y Opciones

Consúltenos las características y opciones antes de realizar el pedido

 Palet máximo
1300x1300mm.

 Palet mínimo
800x800mm

 Tipos de palet
2 y 4 entradas

 Peso
400 Kg.

 Accionamiento manual
No es necesaria fuente de alimentación

 Puestos de trabajo
Un operario

 Dimensiones de la máquina
1550x1700x1000



Alòs Industrials